



T-KOM
РОСАТОМ

Технический паспорт изделия
(краткое руководство по установке)



ТДК-PWR700AC

Источник питания AC (770 Вт) с вентилятором

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства и составляет 1 год.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки T-KOM.

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своем составе опасных и ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Утилизация устройства может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

T-KOM не использует при производстве своей продукции драгоценных металлов.

Комплект поставки

Источник питания ТДК-PWR700AC

Подключение источника питания

Установите ТДК-PWR700AC в слот для подключения модуля питания коммутатора серии ТДК-361. Подключите кабель питания переменного тока к разъему модуля питания ТДК-PWR700AC и к заземленной электрической розетке.

Технические характеристики

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 770 Вт
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none">• от 100 В до 240 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	<ul style="list-style-type: none">• от 50 Гц до 60 Гц
Макс. входной ток	<ul style="list-style-type: none">• 10 А @ 100-127 В переменного тока• 5 А @ 200-240 В переменного тока
Макс. выходной ток	<ul style="list-style-type: none">• 63,4 А @ 12 В постоянного тока• 2 А @ 5 В SB постоянного тока
Физические параметры	
Размеры (ДхШхВ)	<ul style="list-style-type: none">• 32,2 x 5,45 x 4,02 см
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 1 кг
Условия эксплуатации	
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата• При хранении: от 0% до 95% без конденсата

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте Т-КОМ. Компания предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки Т-КОМ по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка Т-КОМ:

+7 (985) 297-00-34

Техническая поддержка через Интернет:

Web-сайт: www.t-kom.tvel.ru

E-mail: support_t-kom@rosatom.ru

Изготовитель:

ООО «Т-КОМ»

115409, Москва, Каширское ш., 49, стр. 90, IV-2, 2А

Серийный номер: _____

Дата производства: _____



Версия 1.0

2024-06-03