



T-KOM  
РОСАТОМ

## Основные характеристики

Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку) для питания коммутаторов ТПК-20-10/2-М, ТПК-20-10/2-П.

## ТПК-PWR60

Источник питания AC (60 Вт),  
установка на DIN-рейку



## Характеристики

### Выходная мощность

- 60 Вт

### Выходное напряжение

- 48 В постоянного тока 1,25 А

ТПК-PWR60 является источником питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку) для питания коммутаторов ТПК-20-10/2-М, ТПК-20-10/2-П (провода для подключения в комплект поставки не входят).



## ТПК-PWR60

Источник питания AC (60 Вт), установка на DIN-рейку

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 Вт</li></ul>
Выходное напряжение	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48 В постоянного тока 1,25 А</li></ul>
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none"><li>• От 85 В до 264 В переменного тока</li></ul>
Диапазон частот входного сетевого напряжения	<ul style="list-style-type: none"><li>• От 47 Гц до 63 Гц</li></ul>
Входной ток	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,2 А (115 В переменного тока)</li><li>• 0,8 А (230 В переменного тока)</li></ul>
Пусковой ток	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 А (115 В переменного тока)</li><li>• 60 А (230 В переменного тока)</li></ul>
КПД	<ul style="list-style-type: none"><li>• 91%</li></ul>
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 54,5 x 52,5 x 90 мм</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,19 кг</li></ul>
Условия эксплуатации	
Возможности установки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Установка на DIN-рейку</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от -30 до 70 °С</li><li>• Хранения: от -40 до 85 °С</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: от 20% до 90% без конденсата</li><li>• При хранении: от 10% до 95% без конденсата</li></ul>
Информация для заказа	
Модель	Описание
ТПК-PWR60	Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку) для питания коммутаторов ТПК-20-10/2-М, ТПК-20-10/2-П (провода для подключения в комплект поставки не входят).